

Produktdatenblatt

KP-Sealer

Transparent matt

Produktebeschreibung	Der KP-Sealer ist eine transparente, wasserverdünnbare Zwei-Komponenten Beschichtung, als Veredelung des KP-Floors 0.1 l-0.3mm. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV Beständigkeit von KP-Sealer werden die Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine optimal schützende Wirkung und wird deshalb für höhere beanspruchte Bereiche, wie z.B. in Küchen, Duschen, Böden und Reinräumen eingesetzt.	
Farbton	Transparent matt	
Zusammensetzung	Bindemittel:	Acrylat-dispersion
	Zusatzstoffe:	Mattierungsmittel
	Zusatzmittel:	Wasser, Verdickungsmittel, etc.
Anwendungsbereich	KP- Sealer wurde speziell für den hochbeanspruchten Innenbereich entwickelt.	
Schichtdicke	Bei zweifachem Auftrag 80-100 Mikrometer	
Verbrauch	Pro m ² ca. 180-220g / für zwei Schichten	
Lieferform	Gebinde Stammlack 1 / 3 / 6 Kg netto Gebinde Härter 0.2 / 0.6 / 1.2 Kg netto	
Mischungsverhältnis	5 Gewichtsteile KP- Sealer 1 Gewichtsteil KP-Härter	
Topfzeit	ca. 3h (ohne Wasserverlust)	

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter +5° C.
KP-Härter und KP- Siegel abwägen und während 2 min. gut mischen.
Mischung 5 min. stehen lassen.
Mit Mohair Rolle möglichst breit arbeiten.
Ränder mit einer kleinen Rolle vorstreichen.
Ohne Druck auf die Rolle arbeiten, damit keine Ränder entstehen.
KP- Sealer deckt Fehler im Untergrund wie Blasen, Löcher etc. nicht ab.
Minimum zwei Schichten erforderlich.
Begehrbar nach 6 h (23° C /50% rel. Feuchte)

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.
Massgebend bei der Anwendung ist der Produkte dienen immer die aktuellen Datenblätter.

Lagerung An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar.
Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel- Nr. gem. EAK: 10 13 99. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.